

היתר מספר 2418 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

ירדן דודי שמש

רח' אפעל 25, פתח תקוה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מחממי מים חשמליים-מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 69 מהדורה מאי 2012 ג"ת 1, 2

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 557367216

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 2418

מפעל: ירדן דודי שמש

מצרכים: מחממי מים חשמליים-מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי

דגמים:

1. MH מ.ח. 150 אנכי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 150 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אנכי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 100 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.25 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט. עם מ.ח.
2. MH מ.ח. 120 אנכי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 120 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אנכי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 85 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.06 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט. עם מ.ח.
3. MH מ.ח. 120 צר אנכי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 120 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אנכי, במידות 46 קוטר חיצוני, גובה 120 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.06 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט. עם מ.ח.
4. MH מ.ח. 60 אנכי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 60 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אנכי, במידות 46 קוטר חיצוני, גובה 65 ס"מ, הפסדים
טרמיים 1.50 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 557367216

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 2418

מפעל: ירדן דודי שמש

מצרכים: מחממי מים חשמליים-מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי

5. MH חשמל 150 אופקי/אנכי
מחמם מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 150 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי/אנכי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 100 ס"מ,
הפסדים טרמיים 2.25 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 וואט
6. MH חשמל 120 אופקי/אנכי
מחמם מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 120 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי/אנכי, במידות 46 קוטר חיצוני, גובה 120 ס"מ,
הפסדים טרמיים 2.06 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 וואט
7. MH חשמל 80 אופקי/אנכי
מחמם מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 80 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי/אנכי, במידות 46 קוטר חיצוני, גובה 85 ס"מ,
הפסדים טרמיים 1.72 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 וואט
8. MH חשמל 60 אופקי/אנכי
מחמם מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 60 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי/אנכי, במידות 46 קוטר חיצוני, גובה 65 ס"מ,
הפסדים טרמיים 1.50 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 וואט

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 557367216

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 3 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 2418

מפעל: ירדן דודי שמש

מצרכים: מחממי מים חשמליים-מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי

- .9 MH חשמל 45 אופקי/אנכי
מחמם מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 45 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי/אנכי, במידות 36 קוטר חיצוני, גובה 75 ס"מ,
הפסדים טרמיים 1.24 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט
- .10 MH חשמל 30 אופקי/אנכי
מחמם מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 30 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי/אנכי, במידות 36 קוטר חיצוני, גובה 65 ס"מ,
הפסדים טרמיים 1.08 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 557367216

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 4 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701