

היתר מספר 1201 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

ירדן דודי שמש

רח' אפעל 25, פתח תקוה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים למחממים תרמוסיפוניים

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 579 חלק 2 מהדורה אוגוסט 1997 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 557367216

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 1 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 1201

מפעל: ירדן דודי שמש

מצרכים: מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים למחממים תרמוסיפוניים

דגמים:

1. MH שמש 200 אנכי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 200 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אנכי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 120 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.50 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט.
2. MH שמש 150 אנכי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 150 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אנכי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 100 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.25 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט.
3. MH שמש 120 אנכי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 120 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אנכי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 85 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.06 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט.
4. MH שמש 150 אופקי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 150 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 100 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.25 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 ווט.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 557367216

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 2 מתוך 3



נספח א' להיתר: 1201

מפעל: ירדן דודי שמש

מצרכים: מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים למחממים תרמוסיפוניים

5.

MH שמש 120 אופקי
אוגר מצופה ציפוי אמאיל, בקיבול נומינלי של 120 ליטר
לחץ נומינלי 8 בר, בעל דרגת הגנה IPX4 אופן התקנה
אופקי, במידות 56 קוטר חיצוני, גובה 85 ס"מ, הפסדים
טרמיים 2.06 קילוואט שעה, הספק מבוא 2500 וואט.

6.

MH80-אוגר 80 ליטר אנכי
ציפוי פנימי: אמאיל, קיבול נומינלי: 80 ליטר,
דרגת הגנה: IPX4, אופן התקנה: מאונך, מידות חיצוניות:
קוטר 56.5, הפסדים טרמיים (הצהרה): 1.72 ס"מ, אורך:
64 ס"מ, הספק מבוא: 2500 וואט, מספר צינורות: 4,
ללא מחליף חום.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 557367216

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 3 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701